Artikel Nr.: V101092XX

VEEDOL POWERTRON C2 PLUS 5W-30

BESCHREIBUNG

VEEDOL POWERTRON C2 PLUS 5W-30 ist ein Premium Motorenöl, speziell für Benzin- und Dieselmotoren mit Turboaufladung und Abgasnachbehandlung und den folgenden Eigenschaften:

- reduzierter Kraftstoffverbrauch und reduzierte CO2 Emissionen
- bietet Rundumschutz für moderne Nachbehandlungssysteme
- sehr gute Kaltstarteigenschaften
- sicherer Schmierfilm, auch bei hohen Betriebstemperaturen
- sehr guter Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung

ANWENDUNG

VEEDOL POWERTRON C2 PLUS 5W-30 ist ein Premium Motorenöl speziell für Benzin- und Dieselmotoren mit Turboaufladung und Abgasnachbehandlung aus dem Hause PSA (Peugeot, Citroën). Darüber hinaus kann **VEEDOL POWERTRON C2 PLUS 5W-30** auch in Fahrzeugen vieler japanischer Hersteller eingesetzt werden (TOYOTA, HONDA, SUBARU, NISSAN), wenn ein Hochleistungsmotorenöl nach ACEA C2 und/ oder API SN/CF gefordert wird.

LEISTUNGSBEREICH

Spezifikationen:

- **ACEA C2**
- **API SN/CF**

Freigaben:

- **PSA B71 2290-2019**

Von Veedol empfohlen für:

- **FIAT 9.55535-S1**
- **HONDA**
- **NISSAN**
- **PSA B71 2290-2021**
- **RENAULT RN 0700**
- **SUBARU**
- **SUZUKI**
- **TOYOTA**

Veedol Deutschland Vertrieb
HILBERT Mineralöl GmbH
Senefelderstrasse 1
48282 Emsdetten
Tel. +49 (0) 2572 960 71-0
Fax +49 (0) 2572 960 71-71
E-Mail: zentrale@veedol-schmierstoffe.de

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der HILBERT Mineralöl GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung zu führen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Alle früheren Versionen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für weitere Informationen zu unseren Produkten und deren Anwendung wenden Sie sich bitte an unseren technischen Außendienst.

KENNWERTE

Eigenschaften	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.851
Kin. Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm^2/s	60
Kin. Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm^2/s	10.5
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	169
Pourpoint	ASTM D6892	°C	-43
Flammpunkt CoC	ASTM D92	°C	226

Veedol Deutschland Vertrieb
HILBERT Mineralöl GmbH
Senefelderstrasse 1
48282 Emsdetten
Tel. +49 (0) 2572 960 71-0
Fax +49 (0) 2572 960 71-71
E-Mail: zentrale@veedol-schmierstoffe.de

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der HILBERT Mineralöl GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung zu führen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Alle früheren Versionen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für weitere Informationen zu unseren Produkten und deren Anwendung wenden Sie sich bitte an unseren technischen Außendienst.