

VEEDOL POWERTRON F-AB 0101 10W-50

BESCHREIBUNG

VEEDOL POWERTRON F-AB 0101 10W-50 ist ein hochmodernes Motoröl auf Ester- und PAO-Basis. Es bietet durch ein genau abgestimmtes Additivpaket ein hohes Maß an Verschleißschutz, vermindert Reibung und garantiert auch bei hohen Temperaturen und starker Beanspruchung eine zuverlässige Ölfilmstabilität.

ANWENDUNG

VEEDOL POWERTRON F-AB 0101 10W-50 ist ein Hochleistungsmotorenöl für den Einsatz in vielen modernen Fahrzeugen mit Benzin- oder Dieselmotor, insbesondere mit Abgasnachbehandlung. **VEEDOL POWERTRON F-AB 0101 10W-50** wurde speziell entwickelt für die italienischen Hochleistungsbenzinmotoren 1.4 T-Jet im Abarth 500/C, 595/C, 695/C und Grande Punto, welche ein Motoröl nach Abarth 0101 fordern. Darüber hinaus kann **VEEDOL POWERTRON F-AB 0101 10W-50** auch in Fahrzeugen diverser anderer Hersteller eingesetzt werden, die ein Hochleistungsmotorenöl mit dieser Spezifikation fordern. **VEEDOL POWERTRON F-AB 0101 10W-50** ist besonders für Rennstreckeneinsätze geeignet.

LEISTUNGSBEREICH

Spezifikationen:

- API SN PLUS
- API SP
- API SP/RC
- ACEA C3

Von Veedol empfohlen für:

- FIAT/ABARTH 0101

KENNWERTE

Eigenschaften	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.854
Kin. Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm ² /s	106
Kin. Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm ² /s	17.2
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	179
Pourpoint	ASTM D6892	°C	-52
Flammpunkt CoC	ASTM D92	°C	230

Veedol Deutschland Vertrieb

HILBERT Mineralöl GmbH

Senefelderstrasse 1

48282 Emsdetten

Tel. +49 (0) 2572 960 71-0

Fax +49 (0) 2572 960 71-71

E-Mail: zentrale@veedol-schmierstoffe.de

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der HILBERT Mineralöl GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung zu führen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Alle früheren Versionen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für weitere Informationen zu unseren Produkten und deren Anwendung wenden Sie sich bitte an unseren technischen Außendienst.