

## VEEDOL SINTRON AR 0W-20

Artikel Nr.: V101073XX

### BESCHREIBUNG

**VEEDOL SINTRON AR 0W-20** ist ein modernes, niedrigviskoses Motorenöl für Diesel- und Benzinmotoren neuester Technologie mit Direkteinspritzung. **VEEDOL SINTRON AR 0W-20** verfügt über hervorragende Kaltstarteigenschaften und garantiert auch bei hohen Temperaturen und starker Beanspruchung einen stabilen Schmierfilm. Die besondere Viskositätslage in Verbindung mit der innovativen Additivtechnologie bietet zudem zusätzliche Kraftstoffeinsparung und somit reduzierte CO<sub>2</sub> Emissionen.

### ANWENDUNG

**VEEDOL SINTRON AR 0W-20** ist ein Premium Leichtlauf-Motorenöl, speziell entwickelt für Alfa Romeo Fahrzeuge, die ein Motorenöl nach Spezifikation FIAT 9.55535-DSX benötigen. Hohe Kraftstoffeffizienz und niedrige CO<sub>2</sub> Emissionen durch modernste Viskositätslage. Exzellente Kaltstarteigenschaften und schnelle Durchholung des Motors.

### LEISTUNGSBEREICH

#### Spezifikationen:

- ACEA C5
- API SN

#### Von Veedol empfohlen für:

- ACEA A1/B1
- FIAT 9.55535-DM1
- FIAT 9.55535-DSX

## KENNWERTE

Eigenschaften	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.843
Kin. Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	47.8
Kin. Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	9.1
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	172
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-47
Flammpunkt CoC	ASTM D92	°C	221

### **Veedol Deutschland Vertrieb**

HILBERT Mineralöl GmbH

Senefelderstrasse 1

48282 Emsdetten

Tel. +49 (0) 2572 960 71-0

Fax +49 (0) 2572 960 71-71

E-Mail: zentrale@veedol-schmierstoffe.de

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusage übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der HILBERT Mineralöl GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung zu führen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Alle früheren Versionen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für weitere Informationen zu unseren Produkten und deren Anwendung wenden Sie sich bitte an unseren technischen Außendienst.