VEEDOL SINTRON C4 5W-30

Artikel Nr.: V101005XX

BESCHREIBUNG

VEEDOL SINTRON C4 5W-30 ist ein universell einsetzbares Premium Leichtlauf-Mehrbereichs-Motorenöl, basierend auf speziellen Grundölen in Kombination mit hochwirksamen Additiven. Dieses „Low SAPS"-Motorenöl verfügt über folgende hervorragende Eigenschaften:

- Kraftstoffersparnis im Teil- und Volllastbetrieb
- geeignet für moderne Katalysatoren
- geringe Aschebildung (Low SAPS)
- sehr gute Kaltstarteigenschaften
- ein sicherer Schmierfilm, auch bei hohen Betriebstemperaturen
- sehr gute detergierende und dispergierende Eigenschaften
- exzellenter Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung

ANWENDUNG

VEEDOL SINTRON C4 5W-30 ist ein Premium Leichtlauf-Motorenöl für moderne PKW und Transporter mit/ohne Wartungsintervallverlängerung. Speziell entwickelt für Renault Motoren mit Abgasnachbehandlung und Turboaufladung. **VEEDOL SINTRON C4 5W-30** bietet eine sehr hohe Kraftstoffeffizienz, niedrige CO_2 Emissionen und verfügt über sehr gute Kaltstarteigenschaften. Darüber hinaus verlängert **VEEDOL SINTRON C4 5W-30** die Lebensdauer von Partikelfiltern.

Hinweis: Dieses Motorenöl hat sehr niedrige SAPS-Werte und kann deshalb für die Anwendung in einigen Motoren ungeeignet sein.

LEISTUNGSBEREICH

Spezifikationen:

- **ACEA C3/C4**

Freigaben:

- **RENAULT RN 0720**

Veedol Deutschland Vertrieb
HILBERT Mineralöl GmbH
Senefelderstrasse 1
48282 Emsdetten
Tel. +49 (0) 2572 960 71-0
Fax +49 (0) 2572 960 71-71
E-Mail: zentrale@veedol-schmierstoffe.de

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der HILBERT Mineralöl GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung zu führen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Alle früheren Versionen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für weitere Informationen zu unseren Produkten und deren Anwendung wenden Sie sich bitte an unseren technischen Außendienst.

Von Veedol empfohlen für:

- **FIAT 9.55535-S4**
- **MB 229.51**
- **MB 229.31**
- **MB 226.51**
- **NISSAN**
- **SUZUKI**

KENNWERTE

Eigenschaften	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Kin. Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm^2/s	67.1
Kin. Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm^2/s	11.7
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	173
Pourpoint	ASTM D6892	°C	-39
Flammpunkt CoC	ASTM D92	°C	218

Veedol Deutschland Vertrieb
HILBERT Mineralöl GmbH
Senefelderstrasse 1
48282 Emsdetten
Tel. +49 (0) 2572 960 71-0
Fax +49 (0) 2572 960 71-71
E-Mail: zentrale@veedol-schmierstoffe.de

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der HILBERT Mineralöl GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung zu führen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Alle früheren Versionen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für weitere Informationen zu unseren Produkten und deren Anwendung wenden Sie sich bitte an unseren technischen Außendienst.