

VEEDOL SINTRON LONGLIFE III 0W-30

BESCHREIBUNG

VEEDOL SINTRON LONGLIFE III 0W-30 ist ein Premium Leichtlauf-Motorenöl der neuesten Generation mit besten Kaltstarteigenschaften und einem herausragenden Leistungsspektrum für moderne PKW und Vans mit Turbolader und Wartungsintervallverlängerung. Speziell entwickelt für VW und Porsche Modelle, die ein Öl mit entsprechender Spezifikation benötigen.

VEEDOL SINTRON LONGLIFE III 0W-30 ist ein Mid SAPS Premium Leichtlauf-Motorenöl, das moderne Abgasnachbehandlungssysteme schont und einen exzellenten Verschleißschutz der Motoren auch unter hoher Belastung garantiert. Die besondere Viskositätslage in Verbindung mit der innovativen Additivtechnologie bietet zudem zusätzliche Kraftstoffeinsparung im Vergleich zu einem herkömmlichen Motorenöl der Viskositätsklasse 5W-30.

ANWENDUNG

VEEDOL SINTRON LONGLIFE III 0W-30 ist ein Premium Leichtlauf-Motorenöl zur Sortenrationalisierung im Werkstattbereich. Entwickelt für moderne PKW und Transporter mit Turbolader und Abgasnachbehandlung aus dem Hause des Volkswagen Konzerns (Audi, Porsche, Seat, Škoda, VW).

LEISTUNGSBEREICH

Spezifikationen:

- ACEA C2/C3
- API SN

Freigaben:

- PORSCHE C30
- VW 504 00/507 00

Von Veedol empfohlen für:

- BMW LONGLIFE-04
- FIAT 9.55535-DS1
- FIAT 9.55535-GS1
- FIAT 9.55535-S3

...Fortsetzung

Von Veedol empfohlen für:

- MB 229.31
- MB 229.51

KENNWERTE

Eigenschaften	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.842
Kin. Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm ² /s	59.0
Kin. Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm ² /s	11.6
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	196
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-46

Veedol Deutschland Vertrieb

HILBERT Mineralöl GmbH

Senefelderstrasse 1

48282 Emsdetten

Tel. +49 (0) 2572 960 71-0

Fax +49 (0) 2572 960 71-71

E-Mail: zentrale@veedol-schmierstoffe.de

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der HILBERT Mineralöl GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung zu führen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Alle früheren Versionen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für weitere Informationen zu unseren Produkten und deren Anwendung wenden Sie sich bitte an unseren technischen Außendienst.