

VEEDOL SINTRON ULTRA 0W-20

Artikel Nr.: V101081XX

BESCHREIBUNG

VEEDOL SINTRON ULTRA 0W-20 ist ein High Performance Motorenöl für unterschiedliche PKW Benzinmotoren und sorgt aufgrund seiner exzellenten Formulierung für eine Absenkung des Kraftstoffverbrauchs und somit für eine deutliche Reduzierung des CO₂ Ausstoßes. Trotz seiner niedrigen Viskositätslage bietet **VEEDOL SINTRON ULTRA 0W-20** unter allen Betriebsbedingungen einen außergewöhnlich stabilen Schmierfilm, der für eine schnelle Durchholung des Motors sorgt. **VEEDOL SINTRON ULTRA 0W-20** ist problemlos für den Ganzjahreseinsatz geeignet

ANWENDUNG

VEEDOL SINTRON ULTRA 0W-20 ist ein High Performance Motorenöl speziell entwickelt für PKW Benzinmotoren und eignet sich ebenso sehr gut für den Einsatz in Hybridfahrzeugen und Benzinmotoren asiatischer (Honda, Mitsubishi, Toyota), sowie amerikanischer Hersteller. **VEEDOL SINTRON ULTRA 0W-20** gewährleistet einen stabilen Schmierfilm unter allen Betriebsbedingungen.

LEISTUNGSBEREICH

Spezifikationen:

- API SP
- API SN PLUS
- API SP/RC
- API SN/RC
- ILSAC GF-5/GF-6A

Von Veedol empfohlen für:

- CHRYSLER MS 6395
- FIAT 9.55535-CR1/GSX
- FORD WSS-M2C945-A
- FORD WSS-M2C946-A
- FORD WSS-M2C947-A
- FORD WSS-M2C962-A
- GM dexos1™ Gen 2

KENNWERTE

Eigenschaften	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.848
Kin. Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm ² /s	42.3
Kin. Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm ² /s	8.27
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	175
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-47
Flammpunkt CoC	ASTM D92	°C	221

Veedol Deutschland Vertrieb

HILBERT Mineralöl GmbH

Senefelderstrasse 1

48282 Emsdetten

Tel. +49 (0) 2572 960 71-0

Fax +49 (0) 2572 960 71-71

E-Mail: zentrale@veedol-schmierstoffe.de

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusage übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der HILBERT Mineralöl GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung zu führen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Alle früheren Versionen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für weitere Informationen zu unseren Produkten und deren Anwendung wenden Sie sich bitte an unseren technischen Außendienst.