

VEEDOL UTTO PLUS

BESCHREIBUNG

VEEDOL UTTO PLUS ist ein High Performance Multifunktionsöl für landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge und Arbeitsmaschinen auf Basis modernster Grundöltechnologie. **VEEDOL UTTO PLUS** garantiert eine einwandfreie Funktion von nassen Bremsen und/oder Kupplungen ohne Rattern und Quietschen. Durch das ausgeprägte Schmutztragevermögen werden Verschlammungen und Verklebungen verhindert. **VEEDOL UTTO PLUS** bietet einen exzellenten Verschleiß- und Korrosionsschutz

ANWENDUNG

VEEDOL UTTO PLUS ist ein Premium Hochleistungsöl (UTTO) für landwirtschaftliche Maschinen und Baumaschinen für Anwendungen in Achsen, Getrieben, Endantrieben mit und ohne nasse Bremsen und Sperrdifferentialen.

LEISTUNGSBEREICH

Spezifikationen:

- API GL-4

Von Veedol empfohlen für:

- ALLISON C-4
- CASE MAT 3540/3505/3525/
- CASE MS1206/1207/1209/1210
- CATERPILLAR TO-2
- CATERPILLAR MTO
- FORD ESN-M2C-134 C/D
- FORD ESN-M2C-86 A/B
- FORD ESN-M2C-86 C
- FORD FNHA-2-C-201.00
- JD J20 C/D
- KOMATSU KES 07.866
- KUBOTA UDT
- MASSEY FERGUSON M 1145/M 1127/ M 1129A/M 1135/M 1143
- NH NH 410B

- VALTRA G2-08/G2-B10
- VOLVO 97303/WB 101
- ZF TE-ML 03E/05F/06B/06D/06E/06F/06H 06K/06M/06N/06P/06R/06S/06T/17E/21F

KENNWERTE

Eigenschaften	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.868
Kin. Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm ² /s	59.1
Kin. Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm ² /s	10.8
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	178
Pourpoint	ASTM D6892	°C	-43
Flammpunkt CoC	ASTM D92	°C	210

Veedol Deutschland Vertrieb

HILBERT Mineralöl GmbH

Senefelderstrasse 1

48282 Emsdetten

Tel. +49 (0) 2572 960 71-0

Fax +49 (0) 2572 960 71-71

E-Mail: zentrale@veedol-schmierstoffe.de

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusage übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der HILBERT Mineralöl GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung zu führen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Alle früheren Versionen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für weitere Informationen zu unseren Produkten und deren Anwendung wenden Sie sich bitte an unseren technischen Außendienst.