

# VEEDOL MARATRON FLEET LSP 15W-40

## BESCHREIBUNG

**VEEDOL MARATRON FLEET LSP 15W-40** ist ein Premium Motorenöl für schwerbelastete Dieselmotoren und entspricht der neuesten API Spezifikation CK-4.

**VEEDOL MARATRON FLEET LSP 15W-40** schont und schützt moderne Abgasnachbehandlungssysteme wie Partikelfilter, Abgasrückführungssysteme und Katalysatoren und garantiert deren lange Lebensdauer. Durch die spezielle Formulierung in Kombination mit einem leistungsstarken Additivpaket bietet **VEEDOL MARATRON FLEET LSP 15W-40** einen verbesserten Schutz gegen Öloxidation, scherbedingten Viskositätsverlust und sorgt für eine exzellente Motorsauberkeit und verlängerte Lebensdauer.

## ANWENDUNG

**VEEDOL MARATRON FLEET LSP 15W-40** ist ein Premium Motorenöl mit einem breiten Anwendungsspektrum für hoch beanspruchte NFZ Dieselmotoren mit und ohne Abgasnachbehandlungssystem und Turboaufladung. **VEEDOL MARATRON FLEET LSP 15W-40** ist das Rationalisierungsprodukt für den gemischten Fuhrpark, geeignet für den Einsatz in den neuesten Motoren vieler internationaler Motorenhersteller.

## LEISTUNGSBEREICH

### Spezifikationen:

- ACEA E9/E11
- API CI-4/CI-4 PLUS/CJ-4/ CK-4/SN
- JASO DH-2

### Von Veedol empfohlen für:

- ALLISON C4
- CASE MAT 3571/3572
- CATERPILLAR ECF-1A/ ECF-2/ECF-3
- CATERPILLAR TO-2
- CUMMINS CES 20076/ 20077/ 20078/20081/20086
- DAIMLER TRUCK DTRF 15C100
- DETROIT DIESEL DFS 93K222
- DEUTZ DQC-III-10 LA/18 LA
- FORD WSS-M2C171-F1
- JD JDQ-78X

- MACK EO-M PLUS
- MACK EO-N/EO-N PREMIUM PLUS
- MACK EO-O PREMIUM PLUS
- MACK EO-S 4.5
- MAN M3575/3775
- MTU OIL CATEGORY 2.1
- MB 228.31
- RENAULT RGD/RLD/ RLD-2/ RLD-3/RLD-4/RXD
- VOLVO VDS-3/VDS-4/VDS-4.5

## KENNWERTE

Eigenschaften	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.860
Kin. Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	92.4
Kin. Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	13.6
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	150
Stockpunkt	ASTM D6892		-34
Flammpunkt CoC	ASTM D92	°C	223
Sulfatasche	ASTM D874	Mass%	1.0