

PRODUKTINFORMATION

Artikel Nr.: V101113XX

VEEDOL POWERTRON F-954 0W-20

BESCHREIBUNG

VEEDOL POWERTRON F-954 0W-20 wurde speziell entwickelt, um die hohen Anforderungen der Ford WSS-M2C954-A1 Spezifikation zu erfüllen. Es eignet sich besonders für 1,0l EcoBoost-, 1,5l EcoBoost-und 2,5l Duratec-Hybrid Motoren. VEEDOL POWERTRON F-954 0W-20 bietet zuverlässigen Schutz für den im Motoröl laufenden Zahnriemen und beugt der LSPI (Low-Speed-Pre-Ignition) Problematik vor.

ANWENDUNG

VEEDOL POWERTRON F-954 0W-20 erfüllt die hohen Anforderungen der FORD WSS-M2C954-A1. Darüber hinaus ist es abwärtskompatibel zur FORD WSS-M2C948-B SAE 5W-20, welche wiederrum abwärtskompatibel zur FORD WSS-M2C913-C/B und FORD WSS-M2C925-B ist.

LEISTUNGSBEREICH

Spezifikationen:

- ACEA C5, C6
- **API SN PLUS RC**
- API SP/RC

Von Veedol empfohlen für:

- FORD WSS-M2C947-A
- FORD WSS-M2C947-B1
- FORD WSS-M2C948-B
- FORD WSS-M2C954-A1

- FORD WSS-M2C962-A1
- **JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5006**
- **JAGUAR LAND ROVER STJLR.51.5122**

KENNWERTE

Eigenschaften	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.841
Kin. Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm²/s	41,5
Kin. Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm²/s	8,1
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	185
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-51

Version vom 06.06.2025 Seite 1 von 1

Veedol Deutschland Vertrieb

HII BERT Mineralöl GmbH Senefelderstrasse 1 48282 Emsdetten Tel. +49 (0) 2572 960 71-0

Fax +49 (0) 2572 960 71-71

E-Mail: zentrale@veedol-schmierstoffe.de

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der HILBERT Mineralöl GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung zu führen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Alle früheren Versionen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für weitere Informationen zu unseren Produkten und deren Anwendung wenden Sie sich bitte an unseren technischen