

VEEDOL POWERTRON FE 5W-30

BESCHREIBUNG

VEEDOL POWERTRON FE 5W-30 ist ein modernes Leichtlauf Mehrbereichs-Motorenöl und erfüllt die hohen Anforderungen moderner Fahrzeughersteller hinsichtlich Kraftstoffeffizienz und reduzierten Emissionen.

VEEDOL POWERTRON FE 5W-30 verfügt über sehr gute Kaltstarteigenschaften, einen niedrigen Ölverbrauch und eine hervorragende Kraftstoffeffizienz. Die ausgewogene Formulierung mit einem optimierten Additivpaket reduziert die Bildung von Ruß und Ablagerungen und sorgt für eine hervorragende Sauberkeit des Motors.

VEEDOL POWERTRON FE 5W-30 bietet einen stabilen Schmierfilm und einen exzellenten Verschleißschutz bei modernen Motoren auch unter hoher Belastung.

ANWENDUNG

VEEDOL POWERTRON FE 5W-30 ist ein kraftstoffsparendes Premium Leichtlauf-Motorenöl und wird speziell empfohlen für moderne FORD Fahrzeuge, und für Fahrzeuge, die ein Motorenöl nach der neuesten Spezifikation ILSAC GF-6A fordern.

LEISTUNGSBEREICH

Spezifikationen:

- API SP
- API SP/RC
- API SN Plus
- API SN/RC
- ILSAC GF-5/GF-6A

Von Veedol empfohlen für:

- CHRYSLER MS 13340
- CHRYSLER MS 6395
- FIAT 9.55535-CR1
- FORD WSS M2C947-A
- FORD WSS-M2C961-A
- GM dexos1™ Gen2
- FORD WSS M2C945-A
- FORD WSS M2C946-A

KENNWERTE

<u>Eigenschaften</u>	<u>Prüfmethode</u>	<u>Einheit</u>	<u>Wert</u>
Dichte bei 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.848
Kin. Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm ² /s	60.8
Kin. Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm ² /s	10.8
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	172
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-34
Flammpunkt CoC	ASTM D92	°C	223

Veedol Deutschland Vertrieb

HILBERT Mineralöl GmbH

Senefelderstrasse 1

48282 Emsdetten

Tel. +49 (0) 2572 960 71-0

Fax +49 (0) 2572 960 71-71

E-Mail: zentrale@veedol-schmierstoffe.de

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der HILBERT Mineralöl GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung zu führen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Alle früheren Versionen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für weitere Informationen zu unseren Produkten und deren Anwendung wenden Sie sich bitte an unseren technischen Außendienst.