

VEEDOL POWERTRON FR 5W-30

BESCHREIBUNG

VEEDOL POWERTRON FR 5W-30 ist ein modernes Motorenöl speziell entwickelt für RENAULT und PSA-Motoren. **VEEDOL POWERTRON FR 5W-30** bietet einen reduzierten Kraftstoffverbrauch sowie reduzierte CO₂-Emissionen, sehr gute Kaltstarteigenschaften und eine hervorragende Motorsauberkeit.

ANWENDUNG

VEEDOL POWERTRON FR 5W-30 ist ein Premium Motorenöl speziell empfohlen für Benzin- und Dieselmotoren mit Turboaufladung und Abgasnachbehandlung aus dem Hause PSA und Renault, deckt aber ebenso viele Mercedes Benz Modelle ab. Darüber hinaus kann **VEEDOL POWERTRON FR 5W-30** auch in Fahrzeugen vieler japanischer und koreanischer Hersteller eingesetzt werden, wenn ein Hochleistungsmotorenöl nach ACEA C2, C3 und/oder API SP in der Viskositätsklasse 5W-30 gefordert wird.

LEISTUNGSBEREICH

Spezifikationen:

- ACEA C2,C3
- API SP

Von Veedol empfohlen für:

- | | |
|--|-------------------|
| • FIAT 9.55535-S1 | • RENAULT RN 0710 |
| • GM dexos2™ | • DACIA |
| • IVECO 18-1811 Classe SC1 | • HONDA |
| • MB 226.52 (Freigabe beantragt) | • HYUNDAI |
| • MB 229.31 | • KIA |
| • MB 229.51 (Freigabe beantragt) | • NISSAN |
| • MB 229.52 (Freigabe beantragt) | • SUBARU |
| • PSA B71 2290-2022 (Freigabe beantragt) | • SUZUKI |
| • RENAULT RN 17 (Freigabe beantragt) | • TOYOTA |
| • RENAULT RN 0700 | |

KENNWERTE

Eigenschaften	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.855
Kin. Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm ² /s	73.7
Kin. Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm ² /s	12.1
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	162
Stockpunkt	ASTM D6892		-35
Flammpunkt CoC	ASTM D92	°C	221