

PRODUKTINFORMATION

Artikel Nr.: V101115XX

VEEDOL POWERTRON ST-03 5W-30

BESCHREIBUNG

VEEDOL POWERTRON ST-03 5W-30 ist ein hochmodernes, speziell für Stellantis-Motoren entwickeltes Motorenöl. **VEEDOL POWERTRON ST-03 5W-30** schützt Abgasnachbehandlungssysteme, sorgt für eine optimale Motorensauberkeit und verhindert LSPI (**Low S**peed **P**re **I**gnition - Vorentzündung bei niedrigen Drehzahlen und hoher Last).

ANWENDUNG

VEEDOL POWERTRON ST-03 5W-30 erfüllt die strengen Vorgaben der Stellantis Spezifikation FPW9.55535/03, welche für alle 1,5 Liter Blue HDI Dieselmotoren (DV5R), alle 1,2 Liter PureTech Benzinmotoren (EB2 GEN1 und GEN2) sowie alle 2,2 Liter Dieselmotoren (DW12RU) vorgeschrieben ist. **VEEDOL POWERTRON ST-03 5W-30** kann ebenfalls in Benzin- und Dieselmotoren anderer Hersteller eingesetzt werden, wenn ein Motorenöl mit der Spezifikation ACEA C3 oder API SN PLUS in der Viskositätslage 5W-30 gefordert ist..

LEISTUNGSBEREICH

Spezifikationen:

- ACEA C3
- API SN PLUS

Von Veedol empfohlen für:

- PSA B71 2290
- STELLANTIS FPW9.55535/03

KENNWERTE

Eigenschaften	Prüfmethode	Einheit	Wert	
Dichte bei 15°C	ASTM D4052	g/ml	0,848	
Kin. Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm²/s	66,2	
Kin. Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm²/s	11,6	
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	170	
Stockpunkt	ASTM D6892		-40	
Flammpunkt CoC	ASTM D92	°C	250	

Version vom 11.08.2025 Seite 1 von 1

Veedol Deutschland Vertrieb

HILBERT Mineralöl GmbH Senefelderstrasse 1 48282 Emsdetten

Tel. +49 (0) 2572 960 71-0 Fax +49 (0) 2572 960 71-71

E-Mail: zentrale@veedol-schmierstoffe.de

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der HILBERT Mineralöl GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung zu führen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Alle früheren Versionen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für weitere Informationen zu unseren Produkten und deren Anwendung wenden Sie sich bitte an unseren technischen