

VEEDOL SINTRON P 0W-20

BESCHREIBUNG

VEEDOL SINTRON P 0W-20 ist ein innovatives PKW-Motorenöl, welches die strengen Anforderungen der PSA B71 2010 erfüllt, ebenso aber in unterschiedlichen PKW-Motoren mit und ohne Abgasnachbehandlungssystem eingesetzt werden kann. **VEEDOL SINTRON P 0W-20** verfügt über hervorragende Kaltstarteigenschaften und garantiert auch bei hohen Temperaturen und starker Beanspruchung einen stabilen Schmierfilm.

ANWENDUNG

VEEDOL SINTRON P 0W-20 ist ein Hochleistungsmotorenöl, welches für EURO 6.4 PSA Motoren mit der Abgasnorm EURO 6d-TEMP entwickelt wurde und ist geeignet für Benzinmotoren mit und ohne Ottopartikelfilter (OPF/GPF) sowie für Dieselmotoren mit Dieselpartikelfilter (DPF) anderer Hersteller, welche ein ACEA C5 Motorenöl in der Viskositätsklasse SAE 0W-20 fordern. **VEEDOL SINTRON P 0W-20** ist nicht rückwärtskompatibel zu anderen PSA-Spezifikationen.

LEISTUNGSBEREICH

Spezifikationen:

- ACEA C5
- API SP
- ILSAC GF-5 / GF-6 A

Von Veedol empfohlen für:

- CHRYSLER MS 6395
- FIAT 9.55535-CR1
- FIAT 9.55535-DM1
- FIAT 9.55535-DSX
- FIAT 9.55535-GSX
- OPEL OV 040 1547 – A20
- PSA B71 2010
- HONDA
- MAZDA
- MB 229.71
- NISSAN
- SUBARU
- TOYOTA

KENNWERTE

Eigenschaften	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.845
Kin. Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm ² /s	43.6
Kin. Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm ² /s	8.2
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	170
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-46
Flammpunkt CoC	ASTM D92	°C	231