

VEEDOL TERRASTAR 3268

BESCHREIBUNG

VEEDOL TERRASTAR 3268 ist ein zinkfreies, biologisch leicht abbaubares (OECD 301 D >60%) Mehrbereichs-Hydrauliköl auf Basis synthetischer Ester. Es wird für den Einsatz in mobilen und stationären Hydraulikanlagen empfohlen, die in umweltsensiblen Bereichen betrieben werden. **VEEDOL TERRASTAR 3268** zeichnet sich durch eine hohe Alterungsstabilität aus und ermöglicht dadurch deutlich verlängerte Standzeiten. Der hohe Viskositätsindex gewährleistet einen stabilen Schmierfilm über einen breiten Temperaturbereich und sorgt für einen ruhigen und störungsfreien Betrieb, auch bei hohen Temperaturen.

Die herausragende Leistungsfähigkeit des **VEEDOL TERRASTAR 3268**, unter Berücksichtigung ökologischer Nachhaltigkeit, wird durch das EU-Ecolabel offiziell bestätigt.

ANWENDUNG

VEEDOL TERRASTAR 3268 kann aufgrund des hohen Viskositätsindex in mobilen und stationären Hydraulikanlagen eingesetzt werden, in denen ein biologisch abbaubares Hydrauliköl ISO VG 32, 46, 68 oder ein Motorenöl mit vergleichbaren Viskositäten wie SAE 5W, 10W, 15W, 20W oder 20W-20 (nur in Hydrauliksystemen!) vorgeschrieben ist.

VEEDOL TERRASTAR 3268 ist für den Einsatz in umweltsensiblen Bereichen wie der Forst-, Kommunal- und Landwirtschaft, im Offshore- oder Marinebereich sowie für Baumaschinen empfohlen.

Bei der Umstellung von Mineralöl auf **VEEDOL TERRASTAR 3268** sind die Umstellungsrichtlinien gemäß ISO 15380 zu beachten! Eine Vermischung mit Mineralöl sollte vermieden werden.

LEISTUNGSBEREICH

Spezifikationen:

- DIN 51519: ISO VG 46 (32-68)
- ISO 3448: ISO VG 46
- DIN 51524-2: HLP (HLP Performance / TOST-Test ohne Wasserzugabe/without water)
- DIN 51524-3: HVLP (HVLP Performance / TOST-Test ohne Wasserzugabe/without water)
- ISO 15380: HEES
- biologisch leicht abbaubar gemäß OECD 301 D >60%

Von Veedol empfohlen für:

- FENDT KDM 28/2006



EU Ecolabel : DE/027/342

KENNWERTE

Eigenschaften	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	ASTM D4052	g/cm ³	0,920
Kin. Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm ² /s	46
Kin. Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm ² /s	9,4
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	194
Pourpoint	ASTM D97	°C	<-35
Flammpunkt	ASTM D92	°C	>250
FZG A/8,3/90	DIN 51354-2	Schadenskraftstufe	>12