

PRODUKTINFORMATION

Artikel Nr.: V408024XX

VEEDOL TERRASTAR SÄGEKETTENÖL

BESCHREIBUNG

VEEDOL TERRASTAR SÄGEKETTENÖL ist ein umweltschonendes, biologisch schnell abbaubares (OECD 301 D >60%) Sägekettenöl auf Basis nachwachsender Rohstoffe für den professionellen Einsatz in Motorsägen und Harvestern. VEEDOL TERRASTAR SÄGEKETTENÖL verfügt über ausgezeichnete Schmiereigenschaften, eine hohe Haftfähigkeit und eine sehr gute Alterungsbeständigkeit auch unter härtesten Bedingungen und kalten Temperaturen. Aufgrund der speziellen Additivierung kommt es weder zu Verharzungen noch zu Kettenlängungen.

Die herausragende Leistungsfähigkeit des VEEDOL TERRASTAR SÄGEKETTENÖL unter Berücksichtigung ökologischer Nachhaltigkeit wird durch das EU-Ecolabel und das Kuratorium für Waldarbeit (KWF) offiziell bestätigt.

ANWENDUNG

VEEDOL TERRASTAR SÄGEKETTENÖL ist speziell geeignet für den Einsatz in Motorsägen und Harvestern, die in umweltsensiblen Bereichen wie beispielweise im Forst oder in Wasserschutzgebieten betrieben werden. Auch mechanische Bauteile wie Förderketten und Führungen können mit VEEDOL TERRASTAR SÄGEKETTENÖL zuverlässig geschmiert werden.

Der Einsatz eines biologisch abbaubaren Kettenöls auf Basis nachwachsender Rohstoffe setzt eine gründliche Pflege und Reinigung der Motorsägen voraus. Dies ist umso wichtiger, wenn die Motorsäge nicht regelmäßig, sondern nur selten benutzt wird. Die Säge sollte an Schwert, Kette und Luftfilter gereinigt und der Umlenkstern bei fettgeschmierten Ausführungen abgeschmiert werden.

LEISTUNGSBEREICH

Von Veedol empfohlen für:

- **DOLMAR**
- **HUSQVARNA**
- **SOLO**
- **STIHL**
- ..und für viele weitere Hersteller.





EU Ecolabel: DE/027/342

Seite 1 von 2

Veedol Deutschland Vertrieb

Version vom 28.04.2025

HII BERT Mineralöl GmbH Senefelderstrasse 1 48282 Emsdetten Tel. +49 (0) 2572 960 71-0

E-Mail: zentrale@veedol-schmierstoffe.de

Fax +49 (0) 2572 960 71-71

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der HILBERT Mineralöl GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung zu führen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Alle früheren Versionen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für weitere Informationen zu unseren Produkten und deren Anwendung wenden Sie sich bitte an unseren technischen



PRODUKTINFORMATION

KENNWERTE

| Eigenschaften | Prüfmethode | Einheit | Wert | |
|--------------------------|-------------|---------|-------|--|
| | | | | |
| Dichte bei 15°C | ASTM D4052 | g/ml | 0,935 | |
| Kin. Viskosität bei 40°C | ASTM D445 | mm²/s | 100 | |
| Stockpunkt | ASTM D97 | °C | <-25 | |
| Flammpunkt CoC | ASTM D92 | °C | >260 | |

Version vom 28.04.2025 Seite 2 von 2

Veedol Deutschland Vertrieb

HILBERT Mineralöl GmbH Senefelderstrasse 1 48282 Emsdetten Tel. +49 (0) 2572 960 71-0 Fax +49 (0) 2572 960 71-71

E-Mail: zentrale@veedol-schmierstoffe.de

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillischweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der HILBERT Mineralöl GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung zu führen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Alle früheren Versionen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für weitere Informationen zu unseren Produkten und deren Anwendung wenden Sie sich bitte an unseren technischen