

VEEDOL COOLANT HD

BESCHREIBUNG

VEEDOL COOLANT HD ist ein Kühlerfrostschutz-Konzentrat auf Basis von Monoethylenglycol. Es wurde speziell für Schwerlast Dieselmotoren aus Gusseisen entwickelt. **VEEDOL COOLANT HD** enthält Nitrit und ist frei von Aminen, Phosphaten und 2-Ethylhexansäure.

ANWENDUNG

VEEDOL COOLANT HD eignet sich hervorragend für Schwerlast Dieselmotoren aus Gusseisen. Diese Motoren werden üblicherweise in Nutzfahrzeugen und Off-Highway-Maschinen in der Landwirtschaft, Bergbau, Steinbruch, Bauwesen, Lokomotiven sowie Schiffsmotoren eingesetzt. **VEEDOL COOLANT HD** ist für Fahrzeuge und Motoren geeignet für die ein nitrithaltiges Kühlmittel nach ASTM D4985 und ASTM D6210 vorgeschrieben ist. **VEEDOL COOLANT HD** ist vor der Verwendung auf die Konzentration von 50 Vol. - Prozent mit Wasser zu verdünnen (nicht weniger als 35 Vol. Prozent oder mehr als 60 Vol. Prozent).

Mischtablette VEEDOL COOLANT HD : H₂O

- 40%: 60% ca. -25°C
- 50%: 50% ca. -36°C
- 60%: 40% ca. -50°C

LEISTUNGSBEREICH

Spezifikationen:

- ASTM D1384 / D2570 / D2809 / D3306 / D4340 / D4985 / D6210
- BS 3151
- CES 14603
- CUNA NC 956

Von Veedol empfohlen für:

- CATERPILLAR EC-1
- CUMMINS
- FORD WSS-M97B51-A1
- FORD ESE-M97B18-C
- GM US 1899
- IVECO 18 1830
- JCB
- MAN 324
- MERCEDES BENZ DBL 7700
- RENAULT
- VW G11 (TL-744-C)

KENNWERTE

Eigenschaften	Prüfmethode	Einheit	Wert
Farbe	Visuell	-	gelb
Dichte bei 20°C	DIN 51 757	kg/m ³	1120 - 1170
pH-Wert (bei 33 Vol. %)	DIN 51 369		7,7 - 10,0