

VEEDOL STOU EVO 10W-40

BESCHREIBUNG

VEEDOL STOU EVO 10W-40 ist ein modernes Multifunktionsöl, speziell entwickelt für die universelle Schmierung von Traktoren und sonstiger land- und forstwirtschaftlicher Maschinen und Baumaschinen. **VEEDOL STOU EVO 10W-40** kann ganzjährig eingesetzt werden und sorgt zuverlässig für einen sicheren Schmierfilm über einen breiten Temperaturbereich. Durch die spezielle, neue Additivierung schützt **VEEDOL STOU EVO 10W-40** effektiv vor Reibung und Verschleiß, verlängert die Lebensdauer aller Aggregate und sorgt für eine konstant zuverlässige Leistung und eine verbesserte Kraftstoffeffizienz.

ANWENDUNG

VEEDOL STOU EVO 10W-40 eignet sich für die einheitliche Versorgung von Motoren mit oder ohne Turbolader, Getrieben, Hydrauliksystemen und Endantrieben mit und ohne Ölbadbremsen und/oder Sperrdifferentialen in land- und forstwirtschaftlichen Maschinen und Baumaschinen. **VEEDOL STOU EVO 10W-40** ist für die Verwendung mit Biodiesel geeignet.

Um die Vorteile von **VEEDOL STOU EVO 10W-40** voll auszuschöpfen, sind Vermischungen mit anderen Multifunktionsölen, auch bei Ackerschleppern welche mit verschiedenen Anbaugeräten arbeiten, zu vermeiden.

Hinweis: Nicht einzusetzen in Motoren mit Partikelfilter

LEISTUNGSBEREICH

Von Veedol empfohlen für:

- ACEA E7, E5, E4, E3
- API CI-4
- API GL-3 / GL-4 / GL-5 (in Traktoren, ohne Holmer)
- DIN 51524-3: HVLP (-D)
- AFNOR NFE 45603 HV
- ALLISON C-4
- CASE MS 1207 / 1209 / 1210 / 1230
- CASE NEW HOLLAND MAT 3505 / 3509 / 3525 / 3526
- DEUTZ DQC III-10 / III-18
- FHNA 2C-200.00
- FHNA 2C-201.00
- FORD M2C48-C3 / M2C86-B / M2C134-D / M2C159-B/C
- JOHN DEERE JDM J20C
- MAN 3275
- MB 228.3 / DTFR 15B110
- MASSEY FERGUSON CMS M 1135 / 1139 / 1143 / 1144 / 1145
- NEW HOLLAND 82009201 / 82009202 / 82009203
- NEW HOLLAND NH 030C / 330H / 410C / 410B / 420A / 526C
- ZF TE-ML 06A, 06B, 06C, 06F, 06L, 07B

Bei entsprechender Füllvorschrift ebenfalls empfohlen für:

- CASE – IH
- CATERPILLAR
- CLAAS
- CUMMINS
- DEUTZ-FAHR
- FENDT
- JCB
- JOHN DEERE
- KUBOTA
- MASSEY FERGUSON
- MANITOU
- NEW HOLLAND
- RENAULT

KENNWERTE

Eigenschaften	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	ASTM D4052	g/ml	0,873
Kin. Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm ² /s	106
Kin. Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm ² /s	14,5
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	140
Pourpoint	ASTM D6892		-40