

VEEDOL UTTO FWN

BESCHREIBUNG

VEEDOL UTTO FWN ist ein High Performance Multifunktionsöl für landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge und Arbeitsmaschinen auf Basis modernster Grundöltechnologie. **VEEDOL UTTO FWN** garantiert eine einwandfreie Funktion von nassen Bremsen und/oder Kupplungen ohne Rattern und Quietschen. Durch das ausgeprägte Schmutztragevermögen werden Verschlammungen und Verklebungen verhindert. **VEEDOL UTTO FWN** bietet einen exzellenten Verschleiß- und Korrosionsschutz.

ANWENDUNG

VEEDOL UTTO FWN ist ein Premium Hochleistungsöl (UTTO) für landwirtschaftliche Maschinen und Baumaschinen für Anwendungen in Achsen, Getrieben, Endantrieben mit und ohne nasse Bremsen und Sperrdifferentialen.

LEISTUNGSBEREICH

Viskosität:

- SAE 10W-30 – SAE 75W-85

Spezifikationen:

- DIN 51524-2

Getriebe

- API GL-4

Von Veedol empfohlen für:

- | | |
|---|---|
| • ALLISON C4 | • KOMATSU AXO 80 |
| • CASE MAT 3505/3506/3509/
3510/3525/3526/3540/3552A | • KOMATSU KES 07.866 |
| • CASE MS1206/1207/1209/1210/1230 | • KUBOTA UDT |
| • CATERPILLAR MTO | • MASSEY FERGUSON M 1127/M
1129A/M 1135/M 1141/M 1143/ M 1145 |
| • CATERPILLAR TO-2 | • NEW HOLLAND NH 410B/410C |
| • DENISON HF-0, HF-1, HF-2 | • NEW HOLLAND NH 82948718 |
| • FENDT FWN 81001 | • SDFG OT-1891 |
| • FORD ESN-M2C-134 C/D | • SDFG OT-1891A |
| • FORD ESN-M2C-86 A/B | • VALTRA G2-08/G2-B10 |
| • FORD ESN-M2C-86 C | • VOLVO 97303/WB101 |
| • FORD FNHA-2-C-201.00 | • ZF TE-ML |
| • FORD M2C-48 C3 | 03E/05F/06B/06D/06E/06F/06H/06K/06
M/06N/06P/06R/06S/06T/17E/21F |
| • JCB Standard 4000/2200 | |
| • JOHN DEERE J20 C/D | |

KENNWERTE

Eigenschaften	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	ASTM D4052	g/ml	0,871
Kin. Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm ² /s	64,0
Kin. Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm ² /s	11,3
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	172
Pourpoint	ASTM D6892	°C	-36
Flammpunkt CoC	ASTM D92	°C	210